



DESENGRAXANTE AD 350

CARACTERÍSTICAS

Desengraxante industrial, não inflamável, solúvel em água em qualquer proporção. Atóxico nas proporções de uso. Biodegradável. Penetra facilmente na sujeira, desagrega e a mantém em suspensão, facilitando sua remoção através do enxágüe.

PRINCIPAIS USOS

Remoção de ceras e oleosidades em pisos de concreto, paredes, azulejos, máquinas e equipamentos em geral.

PROPRIEDADES

VEÍCULO	Tensoativo aniônico.
SOLVENTES	Água.
COR	Branco leitoso.
ASPECTO	Líquido.
pH (10% EM ÁGUA)	11,0 – 12,0
INSTRUÇÕES DE USO	Aplicar diluído na proporção de uma parte do produto para até 20 partes de água, dependendo do grau de contaminação da superfície.
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	Este produto pode ser aplicado à temperatura ambiente ou até 80°C sendo mais eficiente quando aplicado à quente.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MÉTODOS DE APLICAÇÃO	Aplicado por pulverização, imersão ou esfregação. No caso de contaminações intensas, recomenda-se um tempo de atuação de 15 minutos seguido de escovamento. Após a sua ação deverá ser feita a remoção do produto através de lavagem com hidrojateamento. É extremamente importante certificar-se que o produto foi completamente removido da superfície antes de iniciar qualquer aplicação sobre a mesma.
----------------------	---





DESENGRAXANTE AD 35

ARMAZENAGEM

Prazo máximo recomendado 12 meses. Guardar em local abrigado, seco e arejado, com temperatura máxima de 40 °C.

CUIDADOS ESPECIAIS

Produto alcalino. Conservar fora do alcance de crianças e animais. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito, beber água ou leite em abundância, ou ainda suco de limão, vagarosamente, e consulte um médico. Evite contato com a solução de lavagem e após o uso lave as mãos. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Não reutilizar a embalagem para outros fins. Manusear o produto utilizando equipamentos de proteção tais como; luvas, óculos, botas de borracha e avental.

RESSALVA

As informações contidas neste boletim técnico são baseadas em nossos conhecimentos para sua ajuda e orientação. Quaisquer modificações serão acompanhadas da emissão de um novo boletim técnico. Após 12 meses de emissão, os dados aqui contidos só serão considerados após sua consulta a nosso departamento técnico.

Salientamos também que o bom desempenho do produto depende das condições de preparo de superfície, aplicação, condições ambientais e estocagem, que não estão sob nossos controles. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, condições de aplicação, espessura seca, perfil de rugosidade e tipo de superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento prático, desempenho ou danos de qualquer natureza em decorrência do uso inadequado deste material.

Para maiores esclarecimentos consulte sempre nosso departamento técnico.

REVISÃO 02 |

JUNHO 2015

| CÓPIA PARA INFORMAÇÕES

Advance Tintas e Vernizes Ltda. | Rua Alberto Guizo, 489 | Distrito Industrial João Narezzi | Indaiatuba – SP | CEP - 13347-402
Pabx: (19) 3936-9055 | Fax: (19) 3935-3383 | e-mail: técnico@advancetintas.com.br | visite nosso site – www.advancetintas.com.br

