

PISOCOAT**DESCRIÇÃO**

Revestimento monocomponente com acabamento semi brilhante de ótima secagem e liberação rápida para tráfego de pessoas e veículos leves. Apresenta ótima dureza, flexibilidade e adesão, além de boa resistência ao sol e chuva.

**INDICAÇÃO DO PRODUTO**

Indicado para pintura de pisos de concreto, como, garagens, estacionamentos privativos, pisos residenciais, quadras poliesportivas e outras situações sob consulta. Recomenda-se a utilização de um primer selador em pisos de alta porosidade, a fim de uniformizar a absorção na superfície, resultando um excelente aspecto final e aumentando sua resistência e adesão.

DIFERENCIAL

Filme com excelente acabamento e ótima resistência à abrasão. Secagem ultra rápida (Tecnologia AUTO SEC), sendo possível a liberação de tráfego pesado em até 24 horas.

Possui durabilidade de 10 anos*.


Disponível na versão antiderrapante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS/ESPECIFICAÇÕES

VOC	490 g/L
Cor	Cores sob consulta
Aspecto	Semi Brilho
Sólidos por massa	57 - 63%
Sólidos por volume	41 - 45 %
Embalagens	0,9 L e 3,6 L
Prazo de validade	24 meses (Após aberto, utilizar em 6 meses, desde que fechado e armazenado adequadamente sem diluir).
Composição	Resina base solvente, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, cargas inertes, solventes aromáticos.

DADOS DE APLICAÇÃO

O desempenho desse produto está associado ao grau de preparação da superfície. Veja mais instruções na embalagem deste produto.

Rendimento teórico	Número de demãos / Espessura	Secagem (25°C)
 Até 30,96 m² / galão de 3,6 litros.	 01 ou 02 demãos de 50 micrometros (Filme seco)	 Ao toque: 15 minutos Entre demãos: 06 à 26 horas* Cura total: 05 dias
Diluição	Método de aplicação	Limpeza do equipamento
 Para selagem do concreto, aplicar uma demão com diluição até 30% com Diluyente 1001 Para as demais demãos, considerar a diluição até 20% com Diluyente 1001	 Rolo de lã de carneiro ou lã sintética; Trincha; Pincel; Pistola (Convencional)	 Descontaminar todo o equipamento com Diluyente 1001 imediatamente após a utilização.

Para assegurar a qualidade dos produtos, recomendamos a utilização do nosso sistema de pintura completo (primers, diluentes e acabamentos), de acordo com as instruções contidas nessa ficha técnica e na embalagem do produto.

OBSERVAÇÕES

Antes de pintar, observe como vai estar o tempo nos próximos dias: se estiver chovendo, com a temperatura abaixo de 10 °C e umidade acima de 85%, deve ser programado a pintura para outro dia. Nos dias em que o clima não estiver ideal para o processo de aplicação e cura do produto, esses fatores podem ocasionar problemas com a formação do filme final.

Aguarde 18 horas para a liberação do tráfego leve e 24 horas para tráfego pesado. Em situações que possam gerar atritos mais agressivos a superfície, devido a movimentação da área por tráfego pesado, consulte a Assistência Técnica para avaliar o melhor esquema de pintura e o tempo de liberação do fluxo.

*Para demarcação de área manter o intervalo de repintura mínimo de 16 horas.

PRECAUÇÕES

Leia o rótulo antes de utilizar o produto; mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fume; use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial; evite inalar gases/névoas/vapores/aerossóis; EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância; EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração; armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco; descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais vigentes.

Para maiores informações consultar a FDS do produto em www.advancetintas.com.br

*Para que a durabilidade do produto seja atendida, todas as instruções descritas nessa ficha técnica e na embalagem do produto, deverão ser seguidas rigorosamente. A durabilidade da pintura é referente ao descascamento e com o passar do tempo o sistema pode perder um pouco do brilho, mas isso não compromete a sua performance. Quando solicitar a garantia da durabilidade, é preciso ter seguido todas as instruções de uso, não sendo aceito erro do consumidor ou de terceiros. Em caso de dilatação ou contração da superfície causando trincas, não pode ser garantida a durabilidade da pintura. É necessário também ter informações de lote e validade, bem como nota fiscal do produto e de seus complementos.

A aplicação de esmalte e complementos de outros fabricantes não garante a durabilidade, já que sua composição e desempenho são desconhecidos.