

FICHA TÉCNICA

POLIVANCE

DESCRIÇÃO

Revestimento poliéster, dupla função e monocomponente, fácil de aplicar e manusear. Apresenta alta proteção que conserva o brilho e um filme com boa resistência ao amarelecimento, além de secagem rápida, excelente acabamento e ótima resistência ao sol e chuva.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Indicado para uso em ferro e aço diretamente sobre a superfície e sobre alumínio, galvanizado, madeira, previamente preparadas com o primer recomendado (vide embalagem do produto).



DIFERENCIAL


Sua fórmula siliconada, cria um filme com alto brilho e ótimo acabamento, permitindo a menor impregnação de sujeira sobre a superfície. Além de ter alta proteção ao substrato, mantendo o brilho e a aparência por muito mais tempo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS/ESPECIFICAÇÕES

VOC	450 g/L
Cor	Branco
Aspecto	Brilhante
Sólidos por massa	60 +/- 3%
Sólidos por volume	48 +/- 3%
Embalagens	0,9 L e 3,6 L
Prazo de validade	24 meses (Após aberto, utilizar em 6 meses, desde que fechado e armazenado adequadamente sem diluir).
Composição	Resinas especiais, dióxido de titânio, pigmentos inorgânicos e orgânicos, aditivos, cargas inertes e solventes aromáticos e alifáticos.

DADOS DE APLICAÇÃO

O desempenho desse produto está associado ao grau de preparação da superfície. Veja mais instruções na embalagem deste produto.

Rendimento teórico	Número de demãos / Espessura	Secagem (25°C)
 Até 53 m² / galão de 3,6 litros.	 Uma ou duas demãos de 35 micrometros (Filme seco)	 Ao toque: 10 minutos Livre de pegajosidade: 04 horas Manuseio: 06 horas Entre demãos: 10 minutos à 24 horas
Diluição	Método de aplicação	Limpeza do equipamento
 Diluir até 20% com Diluyente 1001	 Rolo de lã de carneiro ou lã sintética; Trincha; Pincel; Pistola (Convencional)	 Descontaminar todo o equipamento com Diluyente 1001 imediatamente após a utilização.

Para assegurar a qualidade dos produtos, recomendamos a utilização do nosso sistema de pintura completo (primers, diluentes e acabamentos), de acordo com as instruções contidas no Boletim Técnico e na embalagem do produto.

OBSERVAÇÕES

Antes de pintar, observe como vai estar o tempo nos próximos dias: se estiver chovendo, com a temperatura abaixo de 10 °C e umidade acima de 85%, deve ser programado a pintura para outro dia. Nos dias em que o clima não estiver ideal para o processo de aplicação e cura do produto, esses fatores podem ocasionar problemas com a formação do filme final. Consulte a Assistência Técnica para avaliar a melhor indicação do perfil de rugosidade, e tipos de preparo da superfície, específico para cada situação.

PRECAUÇÕES

Leia o rótulo antes de utilizar o produto; Mantenha afastado do calor/faixa/chama aberta/superfícies quentes. — Não fume; Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial; Não inale gases/névoas/vapores; EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha; EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando; EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico; Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco; Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais vigentes.

Para maiores informações consultar a FISPQ do produto em www.advancetintas.com.br

*Para que a durabilidade do produto seja atendida, todas as instruções descritas nessa ficha técnica e na embalagem do produto, deverão ser seguidas rigorosamente. A durabilidade da pintura é referente ao descascamento e com o passar do tempo o sistema pode perder um pouco do brilho, mas isso não compromete a sua performance. Quando solicitar a garantia da durabilidade, é preciso ter seguido todas as instruções de uso, não sendo aceito erro do consumidor ou de terceiros. Em caso de dilatação ou contração da superfície causando trincas, não pode ser garantida a durabilidade da pintura. É necessário também ter informações de lote e validade, bem como nota fiscal do produto e de seus complementos.

A aplicação de esmalte e complementos de outros fabricantes não garante a durabilidade, já que sua composição e desempenho são desconhecidos.